

ADAPTADORES STORZ

Modelo - HM 410

BT.410 - REV. A



Adaptadores de incêndio para conexões STORZ

Fabricado em latão fundido com borrachas em SBR70

Acabamento escovado ou cromado

>STORZ 1.1/2" ou 2.1/2" conforme ABNT 14349

Aplicação:

- Válvulas de incêndio
- tubulações em geral
- utilizado em equipamento que possuem rosca que necessitam de conexão engate rápido do tipo STORZ

Modelos:

Modelo	Storz	Roscas*
410	1.1/2" ou 2.1/2"	Rosca fêmea 1" a 2.1/2"
420	1.1/2" ou 2.1/2"	Rosca macho 1" a 2.1/2"

Roscas*:

Dimensão	Fios por polegada - FPP	Norma
1"	11 fpp	BSP NBR NM-ISO 7-1
1.1/2"	11 fpp	BSP NBR NM-ISO 7-1
1.1/2"	11,5 fpp	NPT ASME B 1.20.1
1.1/2"	9 fpp	NSFHT NFPA 1963
2.1/2"	5 fpp	NBR 5667
2.1/2"	7,5 fpp	NSFHT NFPA 1963
2.1/2"	8 fpp	NPT ASME B 1.20.1
2.1/2"	11 fpp	BSP NBR NM-ISO 7-1