

ESGUICHO 03 REQUINTES

Modelo - HM 158

BT.158 - REV. A



Esguicho para canhão monitor modelo jato sólido 3 requintes

Pressão de trabalho : 5 a 16 kgf/cm²

Corpo fabricado em latão fundido ou alumínio SAE323

>Entrada: rosca fêmea 2.1/2" NH 7,5 fpp - NFPA 1963

Aplicação:

- Resfriamento
- Indústrias em geral
- Refinarias / Usinas

Características técnicas:

- pressão de trabalho : 5 kgf/cm² a 16 kgf/cm² (80 a 230 psi)
- compatível com espumas tipo AFFF / ARC / AER provenientes da rede
- Peso: Latão: 3,0 kg / Alumínio: 1,0 Kg
- Acabamento: Escovado ou Cromado (latão)

Funcionamento:

Equipamento trabalha na saída de canhões monitores. Dotado de 3 requintes rosqueáveis para seleção de vazão, quanto menor o requinte maior distância do jato de água. Aconselhado utilizar em conjunto com Tubo Laminador para melhor desempenho e alcance.



Performance / Dimensões :

Diâmetro Requite	Vazão @100 psi (7 kgf/cm ²)	
	GPM	LPM
1.1/4" (32 mm)	464	1760
1.1/2" (38 mm)	668	2540
1.3/4" (44 mm)	910	3460

